

Дооборудование заглубленных сооружений подземного пространства до простейших защитных сооружений гражданской обороны (укрытий)

При дооборудовании заглубленного сооружения до простейшего защитного сооружения гражданской обороны (укрытия) необходимо выполнить следующие мероприятия:

1) осуществить заделку ненужных проемов и отверстий в ограждающих конструкциях (*оставляются отверстия для обеспечения естественной вентиляции и дверные проемы*);

2) создать инициативную группу по обслуживанию заглубленного помещения из числа укрываемых, назначить командира группы;

3) определить ответственных (*в том числе из числа старших по дому, по подъезду*) за открытие всех входов для приема укрываемых и проверить исправность дверных затворов (замков);

4) освободить помещения от лишнего имущества и материалов;

5) установить в помещениях:

- дополнительные внутренние перегородки для устройства обособленных помещений:

основных (*для размещения укрываемых*);

вспомогательных (*санитарного поста, помещения для выносной тары*);

- нары, мебель (*кровати, раскладушки, столы, стулья*), при этом необходимо сохранять максимальную вместимость заглубленного помещения;

6) укомплектовать заглубленное помещение (по возможности):

- ящиком с песком;

- емкостями с питьевой водой (*из расчета 2 л в сутки на одного человека*);

- радиоприемником;

- огнетушителем углекислотным;

- мешками для сбора сухих отходов;

- выносной герметичной тарой для сбора фекалий (*из расчета 2 литра в сутки на одного человека*) в неканализованных укрытиях;

- фонарями (аккумуляторами, свечами и т.д.).